

Koine 4 - Koine 5

Intonacatrici per materiali premiscelati asciutti

Vantaggi:

Motori di potenza superiore alla media a servizio continuo S1
 - Compressore a membrane esclusivo IMER - Pompa acqua autoadescante con corpo inox e girante in ottone - Impianto acqua in ottone, quadro elettrico ottimizzato con un solo contattore sovradimensionato da 18,5 kW - Dispositivi di sicurezza nel rispetto delle più recenti normative CE.

Scegli Koine 4/5:

per miscelare e spruzzare materiali premiscelati in sacchi o da silo (intonaci base calce-cemento, gesso, isolanti).

Equipaggiamento di serie

- Compressore elettrico a membrana
- Pompa acqua autoadescante
- Quadro elettrico di alimentazione e comando
- Statore e Vite D6-3
- Nr. 40 m cavo elettrico
- Nr. 40 m tubo acqua
- Nr. 15 m tubo per materiale Ø 25 con attacchi rapidi
- Nr. 16 m tubo aria Ø 13 con attacchi rapidi
- Cassetta accessori con pistola e connettori
- Accessori per pulizia (raschiatore e spugna)
- Predisposizione per kit autolivellanti



Koine 4



Koine 5: idonea per interni con porte da 700 mm

ACCESSORI



Rotori e statori



Cuffia d'insufflamento Koine



Deflettore



Miscelatore per intonaci isolanti



Lancia spruzzatrice



Spugna di lavaggio

		Koine 4	Koine 5
Alimentazione	-	V 400 - Hz 50	V 400 - Hz 50
Potenza max installata	kW	7,75	7,75
Potenza motore miscelatore	kW	5,5	5,5
Altezza di carico	mm	900	900
Capacità tramoggia	l	110	110
Portata materiale	l/min	22	22
Dimensioni larg./lung./h	mm	730/1190/1560	680/1190/1560
Peso	kg	263	263
Massima distanza di pompaggio per K4-K5*	-	Tubo Ø 25 mm / m 25	Tubo Ø 35 mm / m 50
Livello pressione sonora	dB (A)	< 80	< 80
Compressore elettrico	-	kW 0,95 A 2,2 l/min 250	kW 0,95 A 2,2 l/min 250



(*) NOTA La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono riguardare: il tipo di materiale usato, altezza servita, consistenza del materiale, tipo di pompa installata.