



Gruppo Elettrogeno monofase da 5 kVA Design rinnovato • Motore a benzina Honda

Dotazione di Serie

Arresto automatico per basso livello olio
 2 uscite monofase Schuko 230 V - 50 Hz con protezione termica
 Uscita caricabatteria 12 V CC protetta da fusibile

Opzioni a Richiesta

(da specificare al momento dell'ordine)

Non disponibili

Accessori a Richiesta

Non disponibili

GENERATORE CA - 50 Hz

Tipo	sincrono
Potenza monofase	5 kVA - 230 V
Carica batteria	120 W - 12 V - 10 A - CC
Fattore di potenza	0.8
Grado di protezione	IP 23
Classe d'isolamento	H

POTENZA ACUSTICA

LWA 95 (70 dB at 7m)

MOTORE BENZINA - 3000 GIRI/MIN

Tipo	Honda GX 270 OHV - 1 cil. - 9 CV (6,6 kWm) - 270 cm ³
Carburante	benzina
Raffreddamento	aria
Avviamento	manuale autoavvolgente
Capacità serbatoio	6 l
Consumo carburante al 75% del carico	2,2 l/h

DIMENSIONI E PESO

Lu x La x H	720 x 480 x 515 mm
Peso a vuoto	63 kg

IMMAGINI E SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA IMPEGNO DI PREAVVISO